



วิทยุสื่อสาร

ITALK

ใบอนุญาต NBTC CB 5W

วิทยุสื่อสาร iTalk รุ่น T-245

฿1,300

ราคาปกติ (รวม VAT)

สอบถามราคาพิเศษ

1.1 กก.

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ☐ Frequency Range
245.0000 – 246.9875 MHz
- ☐ Modulation
11kΦF3E
- ☐ Frequency Stability
± 2.5ppm
- # ☐ Memory Channels
199 Channels
- # ☐ Channel Step
12.5 KHz
- ☐ Working Voltage
7.4V DC ±20%
- ☐ Battery Capacity
1800mAh
- ☐ Average Battery Life
More than 60 Hours (5-5-90 Duty Cycle)
- ☐ Current Drain
1400mA TX / 300mA Receive at Max audio output 70mA squelched / 20mA Power Save Mode
- ☐ Antenna Impedance
50 Ω
- ☐ Dimensions (HxWxD)
120 x 60 x 34 mm
- ☐ Weight
198g
- ☐ Certification
IEC60950-1:2005
- ☐ Warranty
Device: 1 Year / Accessories: 6 Months
- ☐ RF Output Power
5W High / 1W Low

ทำไมต้องเลือกสินค้านี้

ความถี่ 245.000-246.9875 MHz. 160 ช่อง กำลังส่ง 5 วัตต์ วัสดุแข็งแรง ทนทาน เครื่องถูก กฎหมาย มี ปท.

คำถามที่พบบ่อย

Q: อุปกรณ์ที่มากับกล่องมีอะไรบ้าง

ในกล่อง วิทยุสื่อสาร iTalk รุ่น T-245 มี: 1. ตัวเครื่อง 1 เครื่อง (รับประกัน 12 เดือน) 2. แบตเตอรี่ 1 ก้อน (รับประกัน 6 เดือน) 3. แท่นชาร์จ 1 แท่น (รับประกัน 6 เดือน) 4. เสาคอากาศ...

Q: วิทยุสื่อสาร iTalk T-245 เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมไหนบ้างคะ

วิทยุสื่อสาร iTalk T-245 ออกแบบมาสำหรับการสื่อสารในระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับ การใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้าง คลังสินค้า โรงแรม ร้านค้า และโครงการวิศวกรรม...

Q: พิธีกรรมพิเศษของ T-245 คืออะไรและมีจุดเด่นอย่างไรคะ

วิทยุสื่อสาร iTalk T-245 มีจุดเด่นหลายประการ ได้แก่ การออกแบบที่กะทัดรัดสะดวกพกพา น้ำหนักเพียง 198 กรัม พร้อมช่องสัญญาณมากถึง 199 ช่อง ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งาน แบตเตอรี่ความจุ 18...

Q: T-245 เข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างคะ

วิทยุสื่อสาร iTalk T-245 มาพร้อมชุดอุปกรณ์เสริมครบครัน ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียม 1800 mAh แท่นชาร์จ USB เสาคอากาศยาง (ทำจากวัสดุคุณภาพ 50 โอห์ม) และสายคล้องของ ทีมงาน INTERTEC ขอแนะนำ...

Q: เครื่องนี้มีการรับประกันและบริการหลังการขายอย่างไรคะ

วิทยุสื่อสาร iTalk T-245 รับประกันจาก INTERTEC THAILAND ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี และอุปกรณ์เสริม (เช่น แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ) รับประกัน 6 เดือนนับจากวันซื้อ หากเกิดปัญหาหรือต้องการบร...

Frequency Deviation ±2.5kHz
Spurious Emissions -36dB
Adjacent Channel Power 60dB
Audio Response +1 / -3dB
Sensitivity 0.18μV
Selectivity ≤65dB
Intermodulation 60dB
Spurious Rejection 70dB
Hum & Noise -40dB
Audio Power Output 1000mW
Audio Distortion < 5%
แคตตาล็อกผู้นำเข้า คลิกเพื่อดู Official Brochure

ข้อมูลการสั่งซื้อ	
ราคา ฿1,300 (รวม VAT)	จัดส่ง Kerry / Flash Express ทั่วประเทศ
ราคาพิเศษ Dealer / สั่งจำนวนมาก	รับประกันตามเงื่อนไขผู้ผลิต บริการหลังการขาย โดย บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
ออกไปกัับภาษีได้ทุกยอด	ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032
LINE: @040vgfic โทร 02-518-2915 / 081-715-5882	



บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด

☐ 02-518-2915 / 081-715-5882 | ☐ LINE: @040vgfic | ☐ intertecaffiliate.com

จ-ส 08:00–17:00 น. | Online 24/7 | ราคาและสต็อกอาจเปลี่ยนแปลง

ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032